

Szybka i oszczędna!



SEIKO Drukarki mozaikowe FB-380 i FB-390

Te drukarki mozaikowe z płaskim prowadzeniem papieru są szybkie, oszczędne i przekonują dobrą jakością druku.

Drukarki mozaikowe FB-380 i FB-390

Drukarki FB-380 i FB-390 produkcji SEIKO Precision są oszczędnymi 24-igłowymi drukarkami z płaskim prowadzeniem papieru, skonstruowanymi specjalnie do wykorzystania w małych i średnich firmach oraz w bezpośredniej obsłudze klienta. Podstawowymi obszarami zastosowań jest zarówno typowa obsługa klienta lub druk dokumentów w kasach i innych systemach technicznych oraz drukowanie różnorodnych formularzy, w tym dokumentów wielowarstwowych. Szybkość, niezawodność, wytrzymałość oraz prosta obsługa i łatwa eksploatacja połączone z dobrą jakością druku i niskimi kosztami eksploatacji są podstawowymi cechami tych drukarek.

Drukarki zostały skonstruowane z myślą o szybkim i tanim druku dokumentów dostawy, rachunków, formularzy przelewów bankowych, list ładunkowych, protokołów pomiarów, bonów kasowych i biletów zarówno w technice ręcznego podawania pojedynczych formularzy jak i druku masowego na składance.

Typowym zastosowaniem jest druk na grubych nośnikach jak też formularzy przebitkowych - do 6 kopii. Drukarki

te stosowane są w szpitalach, gabinetach lekarskich, klinikach, biurach ubezpieczeniowych i leasingowych, przedsiębiorstwach transportowych i logistycznych, aż po towarzystwa lotnicze, biura podróży, sprzedawców samochodów, warsztaty samochodowe i biura rejestracji pojazdów. Obydwie drukarki umożliwiają szybkie przechodzenie od drukowania na składance podawanej z tylnego traktora wyposażonego w funkcję parkowania papieru do druku pojedynczych dokumentów podawanych ręcznie i na odwrót. Grubość papieru i siła druku mogą być łatwo i szybko przestawiane.

Emulacja EPSON® oraz wyposażenie drukarek w łącza równoległe Centronics i USB (2.0) umożliwiają szybką i łatwą instalację oraz wymianę w miejsce starych lub już nie produkowanych urządzeń innych marek.

Cechy drukarek FB-380 i FB-390

- metoda druku: 24 igłowa drukarka mozaikowa z płaskim prowadzeniem papieru
- szybkość druku: FB-380: 375 zn./sek. przy 15 zn./cal (Draft), 83 zn./sek. przy 10 zn./cal (LQ)
FB-390: 420 zn./sek. przy 15 zn./cal (SH-Draft), 83 zn./sek. przy 10 zn./cal (LQ)
- droga papieru: formularz pojedynczy: podawany i odbierany ręcznie z przodu
składanka: traktor pchający z tyłu, wysuw z przodu
- ilość kopii: maksymalnie 6 kopii
- grubość papieru: 0,06 - 0,12 mm (łącznie 0,45 mm)

Idealna drukarka dla:



bezpośredniej obsługi klienta



dokumentów eksploatacyjnych



składanki oraz dokumentów przebitkowych

Dane techniczne

Drukarki mozaikowe FB-380 i FB-390

Instrukcja obsługi

Technika druku	24-igłowa drukarka mozaikowa z płaskim prowadzeniem papieru	24-igłowa drukarka mozaikowa z płaskim prowadzeniem papieru																												
Kierunek druku	Dwukierunkowo, logiczna optymalizacja druku	Dwukierunkowo, logiczna optymalizacja druku																												
Odstęp wiersza	12,7 cm/sek. (5"/sek.)	12,7 cm/sek. (5"/sek.)																												
Szerokość druku	80 kolumn (10cpi)	110 kolumn (10 cpi)																												
Szybkość druku	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Draft</td> <td>LQ</td> </tr> <tr> <td>10cpi</td> <td>250cps</td> <td>83cps</td> </tr> <tr> <td>12cpi</td> <td>300cps</td> <td>100cps</td> </tr> <tr> <td>15cpi</td> <td>375cps</td> <td>125cps</td> </tr> </table>		Draft	LQ	10cpi	250cps	83cps	12cpi	300cps	100cps	15cpi	375cps	125cps	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>SHD</td> <td>Draft</td> <td>LQ</td> </tr> <tr> <td>10cpi</td> <td>300cps</td> <td>250cps</td> <td>83cps</td> </tr> <tr> <td>12cpi</td> <td>340cps</td> <td>300cps</td> <td>100cps</td> </tr> <tr> <td>15cpi</td> <td>420cps</td> <td>375cps</td> <td>125cps</td> </tr> </table>		SHD	Draft	LQ	10cpi	300cps	250cps	83cps	12cpi	340cps	300cps	100cps	15cpi	420cps	375cps	125cps
	Draft	LQ																												
10cpi	250cps	83cps																												
12cpi	300cps	100cps																												
15cpi	375cps	125cps																												
	SHD	Draft	LQ																											
10cpi	300cps	250cps	83cps																											
12cpi	340cps	300cps	100cps																											
15cpi	420cps	375cps	125cps																											
Emulacje	EPSON® LQ-570+ (ESC/P2) *	EPSON® LQ-570+ (ESC/P2) *																												
Pamięć	256 kB (bufor 132 kB)	256 kB (bufor 132 kB)																												
Czcionki wbudowane	Draft, Roman, Sans Serif, Courier, Prestige, Script, OCR-A, OCR-B	Draft, Roman, Sans Serif, Courier, Prestige, Script, OCR-A, OCR-B																												
Strony kodowe	Czcionki EPSON®, Strony kodowe 437, 437GR, 858, 851GR, 857, 855, 860, 863, 865, 852, 864, 866, 1253, 861, 1252, 1250, Hungarian, 895, Bulgaria, ISO-8859-15, Mazovia, ISO-8859-7, Arab ext, ISO-8859-1, ISO-8859-2, KBL, ISO-8859-13, ISO-8859-9	Czcionki EPSON®, Strony kodowe 437, 437GR, 858, 851GR, 857, 855, 860, 863, 865, 852, 864, 866, 1253, 861, 1252, 1250, Hungarian, 895, Bulgaria, ISO-8859-15, Mazovia, ISO-8859-7, Arab ext, ISO-8859-1, ISO-8859-2, KBL, ISO-8859-13, ISO-8859-9																												
Kod kreskowy	Code 39, Code 128B, Code 128C, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN-8, EAN-13, NW-7	Code 39, Code 128B, Code 128C, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN-8, EAN-13, NW-7																												
Podawanie papieru	Składanka: traktor pchający z tyłu z funkcją parkowania papieru; Arkusz pojedynczy: od przodu	Składanka: traktor pchający z tyłu z funkcją parkowania papieru; Arkusz pojedynczy: od przodu																												
Gramatura	45 – 85 g/m ²	45 – 85 g/m ²																												
Szerokość formularza	Składanka: 101 – 257 mm Arkusz pojedynczy: 89 – 257 mm	Składanka: 101 – 340 mm Arkusz pojedynczy: 89 – 325 mm																												
Grubość papieru	0,06 – 0,12 mm (łącznie 0,45 mm)	0,06 – 0,12 mm (łącznie 0,45 mm)																												
Formularze przebity	normal: oryginał + 2 kopie Copy 1: oryginał + 2 – 4 kopie Copy 2: oryginał + 6 kopii – 1 uderzenie Copy 3: oryginał + 6 kopii – 2 uderzenia	normal: oryginał + 2 kopie Copy 1: oryginał + 2 – 4 kopie Copy 2: oryginał + 6 kopii – 1 uderzenie Copy 3: oryginał + 6 kopii – 2 uderzenia																												
Taśmy barwiące	specjalna kaseta z taśmą barwiącą, nylon, czarna	specjalna kaseta z taśmą barwiącą, nylon, czarna																												
(typ / nr zam.)	#FB-38051- Art. #90380	#FB-39051- Art. #90390																												
Żywotność taśmy barwiącej	3 miliony znaków (Draft)	4 miliony znaków (Draft)																												
Żywotność głowicy	200 milionów uderzeń na igłę	200 milionów uderzeń na igłę																												
Łącze	równoległe Centronics oraz USB 2.0	równoległe Centronics oraz USB 2.0																												
Napięcie zasil.	220 – 240 V AC	220 – 240 V AC																												
Pobór mocy	47 W (test wewnętrzny, Draft) 7 W (spoczynek)	47 W (test wewnętrzny, Draft) 7 W (spoczynek)																												
Wymiary	417 x 325 x 205 mm	470 x 252 x 207 mm																												
Waga	ok. 6,3 kg	ok. 7,8 kg																												
Bezawaryjność	5000 godzin (MTBF)	5000 godzin (MTBF)																												
Zalecane obciążenie	15% (Duty Cycle)	15% (Duty Cycle)																												
Nr katalogowy	00370	00390																												

* bez czcionek skalowanych



Schemat drogi prowadzenia papieru




Widok FB-380 z prawej strony z gniazdami przyłączy



Widok FB-390 z przodu



Gniazda przyłączy FB-390



Schemat drogi prowadzenia papieru

Stempel sprzedawcy

SEIKO PRECISION (Europe) GmbH
Hermann-Buck-Weg 9
22309 Hamburg
Niemcy

Tel. +4940 645892-0
Fax +4940 645892-30
info@seiko-precision.de
www.seiko-precision.com

Wskazówka: Z zastrzeżeniem zmian technicznych i błędów edycji. Różnice w kolorystyce mogą być spowodowane użytą techniką druku. Wszystkie użyte znaki handlowe są własnością odnośnych firm.